

WASSERHAUS

Osmo-PROTECT

Vielen Dank für den Kauf des Kalkschutzfilters Osmo-PROTECT. Die Kombination aus Aktivkohle und lebensmittelechtem Polyphosphat bietet bei Wasser mit hohem bis sehr hohem Härtegrad einen optimalen Schutz für Ihre Umkehrosmoseanlage vor möglichen Schäden durch Kalkablagerungen. Dies kann sich positiv auf die Lebensdauer der Komponenten der Osmoseanlage auswirken.

Die Einbauanleitung stellt den typischen (nachträglichen) Einbau des Kalkschutzfilters an eine bestehende Osmoseanlage (z.B. Wasserhaus ZEN-FLOW) dar. Sollten Sie den Osmo -PROTECT für eine andere Anlage verwenden, ist der Anschluss ähnlich.

Scannen Sie den QR-Code, um sich das [Einbauvideo über YouTube](#) anzusehen:



So schließen Sie den Osmo-PROTECT in die Wasserzufuhr zu Ihrer Umkehrosmose-Anlage an

1. Schließen Sie die Wasserzufuhr zu Ihrer Osmose-Anlage am Absperrventil.
2. Öffnen Sie den Reinstwasserhahn. Die Anlage fördert nun das restliche Wasser, so dass die Leitungen drucklos werden. Lassen Sie die Anlage etwa 15 Sekunden laufen. Trennen Sie dann die Anlage dann vom Strom.
3. Entfernen Sie den Zulaufschlauch zur Anlage inklusive grauem Druckminderer.



4. Stecken Sie den Zulaufschlauch an den Eingang des Kalkschutzfilters, links (die Fließrichtung ist auf dem Filterkopf mit einem Pfeil markiert). Kürzen Sie das Schlauchende bei Bedarf mit einem Cutter, wenn die Oberfläche durch die Entnahme aus dem Anschluss Riefen aufweist.



5. Verbinden Sie den mitgelieferten Schlauch mit dem Ausgang des Kalkschutzfilters rechts und dem Eingang der Osmoseanlage (an der Stelle, an der Sie in Punkt 3. den Schlauch entfernt haben).

6. Öffnen Sie den Reinstwasserhahn und versorgen Sie die Anlage wieder mit Strom.

7. Sie können den Kalkschutzfilter an der Wand befestigen. So fällt der Filterwechsel leichter. Sollte der Schlauch zu lang sein, können Sie ihn entsprechend kürzen. Verwenden Sie hierfür eine scharfe Klinge z.B. einen Cutter. Wenn Sie eine Schere verwenden, wird der Schlauch gequetscht, was zu einer undichten Schlauchverbindung führen kann.

Technische Daten:

max. Temperatur:	38°C
Lebensdauer:	ca. 30.000 l oder 12 Monate, bei Bedarf früher*
Durchfluss:	max. 3,8 l/min
Filtermedium:	Aktivkohle + Polyphosphat (lebensmittelecht)
max. Druck:	6 bar

*Die Lebensdauer kann verkürzt sein, wenn sich im Eingangswasser eine erhöhte Menge von Stoffen befinden, die zu einem vorzeitigen Verschleiß des Aktivkohlefilters führen.

Ersatzfilter:

Sie erhalten die Ersatzkartusche Osmo-PROTECT (Art.-Nr. 17212) im Wasserhaus Webshop.

Serviceadresse:

Wasserhaus Deutschland GmbH, Ahornstraße 24, 14482 Potsdam

Telefon: 0331 5057943 - E-Mail: service@wasserhaus.de