



## Anleitung zur Überwinterung der Big Blue Hauswasserfilteranlage

### Wichtige Information!

**WASSERHAUS** Hauswasseranlagen dürfen nur von dazu berechtigten und im Umgang mit Werkzeugen geübten Personen entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften eingebaut und gewartet werden. **Ein regelmäßiger Filterwechsel garantiert stets sauberes Wasser höchster Qualität. Gemäß Bestimmungen ist ein Filterwechsel der Sediment und Aktivkohlefilter alle 6 Monate durchzuführen.**

Sie können die Filter einzeln oder als Set bei uns bestellen:

| Artikel                                                                              | Artikelnummer |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Grobsedimentfilter 20µ                                                               | 12674         |
| Feinsedimentfilter 5µ                                                                | 12675         |
| Block-Aktivkohlefilter                                                               | 12676         |
| Eisenfilter                                                                          | 13323         |
| Anti-Kalk-Filter                                                                     | 16524         |
| Ersatzfilterset Triple Big Blue Standard<br>(Grobsediment, Aktivkohle, Feinsediment) | 13246         |
| Ersatzfilterset Triple Big Blue Eisen<br>(Grobsediment, Eisenfilter, Aktivkohle)     | 13235         |
| Ersatzfilterset Triple Big Blue Anti-Kalk<br>(Grobsediment, Aktivkohle)              | 14027         |

(Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand 09/2018)

### Anleitung Überwinterung der Filteranlage Big Blue

Nachdem Sie die Filteranlage entleert und die Wasserzufuhr abgesperrt haben, schrauben Sie die Filtergehäuse von den Filterköpfen mithilfe des Ringschlüssels ab (siehe Installationsanleitung Big Blue). Entleeren Sie die Filtergehäuse und entnehmen Sie die Filterkartuschen. Entleeren Sie den Eisenfilter soweit wie möglich von Wasser und stecken Sie ihn in eine saubere Plastiktüte, die verschließbar ist. Bewahren Sie die Eisenfilterkartusche an einem kühlen, dunklen Ort auf (**frostsicher!**). **Wichtig ist, dass das im Filter befindliche Filterbett feucht bleibt.**

Den Sediment- und Aktivkohlefilter empfehlen wir aus hygienischen Gründen in den Hausmüll zu entsorgen und zur neuen Saison neue Filterkartuschen einzusetzen.

**Fetten Sie die Dichtringe am Filtergehäuse mit Vaseline, damit sie geschmeidig bleiben.**

Bei Wiederinbetriebnahme des Filters setzen Sie den überwinterten Eisenfilter und die neuen Zusatzfilter wieder ein und lassen nach erfolgter Installation (Entlüftung!) der **gesamten Anlage das Wasser 15 bis 30 Minuten durchlaufen, damit alle Filterkartuschen durchgespült werden. Nutzen Sie dieses Wasser nicht als Trinkwasser.** Anschließend können Sie das Wasser wie gewohnt nutzen.

**Prüfen Sie die Anlage nach der Überwinterung und allgemein in regelmäßigen Abständen auf Risse und Undichtigkeiten.**

### Serviceadresse

WASSERHAUS Deutschland GmbH  
Ahornstraße 24  
14482 Potsdam

Mail: [service@wasserhaus.de](mailto:service@wasserhaus.de)  
Tel.: 0331 / 505 79 43  
Fax: 0331 / 505 79 52